

# ガラス管ヒューズ

Glass Tube Fuses (Normal-blow)

型名  
Type **61M, 62M**

## 電気特性

### Electrical Characteristics

通電容量 110%  
Current-Carrying Capacity 110%  
溶断時間 135% 1時間以内  
Blowing-Time 135% 1Hour Max  
200% 2分以内  
200% 2Minutes Max


## 適用規格

### Recognized Standard

- ◆ 電気用品安全法(1 ~ 3A)  
METI Type (1 ~ 3A)
- Ⓛ UL Listed (0.1 ~ 3A)  
UL 248-14 File No. E46712
- Ⓢ CSA Certified (0.1 ~ 3A)  
CSA-C22.2 No.248-14 File No.LR36410


カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
ULCS-61M 0.1	ULCS-62M 0.1	250V 0.1A
ULCS-61M 0.125	ULCS-62M 0.125	250V 0.125A
ULCS-61M 0.16	ULCS-62M 0.16	250V 0.16A
ULCS-61M 0.2	ULCS-62M 0.2	250V 0.2A
ULCS-61M 0.25	ULCS-62M 0.25	250V 0.25A
ULCS-61M 0.3	ULCS-62M 0.3	250V 0.3A
ULCS-61M 0.4	ULCS-62M 0.4	250V 0.4A
ULCS-61M 0.5	ULCS-62M 0.5	250V 0.5A
ULCS-61M 0.6	ULCS-62M 0.6	250V 0.6A
ULCS-61M 0.8	ULCS-62M 0.8	250V 0.8A
ULCS-61M 1	ULCS-62M 1	250V 1A
ULCS-61M 1.25	ULCS-62M 1.25	250V 1.25A
ULCS-61M 1.6	ULCS-62M 1.6	250V 1.6A
ULCS-61M 2	ULCS-62M 2	250V 2A
ULCS-61M 2.5	ULCS-62M 2.5	250V 2.5A
ULCS-61M 3	ULCS-62M 3	250V 3A

61M



6.35 × 31.8mm

62M



6.35 × 31.8mm  
リード線 Lead Wire  
0.8 × 35mm