

ガラス管ヒューズ
Glass Tube Fuses (Normal-blow)

型名
Type 61ML, 62ML

電気特性

Electrical Characteristics

通電容量 110%
Current-Carrying Capacity 110%
溶断時間 135% 1時間以内
Blowing-Time 135% 1Hour Max
200% 2分以内
200% 2Minutes Max

適用規格

Recognized Standard

- ◆ 電気用品安全法(1 ~ 6A)
METI Type(1 ~ 6A)
- UL UL Listed (0.1 ~ 6A)
UL 248-14 File No. E46712
- CSA CSA Certified (0.1 ~ 6A)
CSA-C22.2 No.248-14 File No.LR36410

カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
ULCS-61ML 0.1	ULCS-62ML 0.1	125V 0.1A
ULCS-61ML 0.125	ULCS-62ML 0.125	125V 0.125A
ULCS-61LM 0.16	ULCS-62ML 0.16	125V 0.16A
ULCS-61ML 0.2	ULCS-62ML 0.2	125V 0.2A
ULCS-61ML 0.25	ULCS-62ML 0.25	125V 0.25A
ULCS-61ML 0.3	ULCS-62ML 0.3	125V 0.3A
ULCS-61ML 0.4	ULCS-62ML 0.4	125V 0.4A
ULCS-61ML 0.5	ULCS-62ML 0.5	125V 0.5A
ULCS-61ML 0.6	ULCS-62ML 0.6	125V 0.6A
ULCS-61ML 0.8	ULCS-62ML 0.8	125V 0.8A
ULCS-61ML 1	ULCS-62ML 1	125V 1A
ULCS-61ML 1.25	ULCS-62ML 1.25	125V 1.25A
ULCS-61ML 1.6	ULCS-62ML 1.6	125V 1.6A
ULCS-61ML 2	ULCS-62ML 2	125V 2A
ULCS-61ML 2.5	ULCS-62ML 2.5	125V 2.5A
ULCS-61ML 3	ULCS-62ML 3	125V 3A
ULCS-61ML 4	ULCS-62ML 4	125V 4A
ULCS-61ML 5	ULCS-62ML 5	125V 5A
ULCS-61ML 6	ULCS-62ML 6	125V 6A

