


ガラス管ヒューズ
Glass Tube Fuses (Normal-blow)

型名
Type **GGG, GHS**

電気特性
Electrical Characteristics


通電容量 110%
Current-Carrying Capacity 110%
溶断時間 135% 1時間以内
Blowing-Time 135% 1Hour Max
200% 2分以内
200% 2Minutes Max

GGG



5.2 × 20mm

GHS



5.2 × 20mm
リード線 Lead Wire
0.8 × 35mm

適用規格
Recognized Standard

- ◆ 電気用品安全法(1 ~ 6.3A)
METI Type (1 ~ 6.3A)
- UL UL Listed (0.1 ~ 5A)
UL 248-14 File No. E46712
- CSA CSA Certified (0.1 ~ 5A)
CSA-C22.2 No.248-14 File No.LR36410

カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
GGG 250V 100	GHS 250V 100	250V 100mA
GGG 250V 125	GHS 250V 125	250V 125mA
GGG 250V 160	GHS 250V 160	250V 160mA
GGG 250V 200	GHS 250V 200	250V 200mA
GGG 250V 250	GHS 250V 250	250V 250mA
GGG 250V 315	GHS 250V 315	250V 315mA
GGG 250V 400	GHS 250V 400	250V 400mA
GGG 250V 500	GHS 250V 500	250V 500mA
GGG 250V 630	GHS 250V 630	250V 630mA
GGG 250V 800	GHS 250V 800	250V 800mA
GGG 250V 1	GHS 250V 1	250V 1A
GGG 125V 1.25	GHS 125V 1.25	125V 1.25A
GGG 125V 1.6	GHS 125V 1.6	125V 1.6A
GGG 125V 2	GHS 125V 2	125V 2A
GGG 125V 2.5	GHS 125V 2.5	125V 2.5A
GGG 125V 3.15	GHS 125V 3.15	125V 3.15A
GGG 125V 4	GHS 125V 4	125V 4A
GGG 125V 5	GHS 125V 5	125V 5A
GGG 125V 6.3	GHS 125V 6.3	125V 6.3A