

ガラス筒ヒューズ
Glass Tube Fuses (Normal blow)

型名 MF41NM MF42NM
Type

電気特性

Electrical Characteristics


通電容量 110%
Current-Carrying Capacity 110%
溶断時間 135% 1時間以内
Blowing-Time 135% 1Hour Max
200% 2分以内
200% 2Minutes Max

適用規格

Recognized Standard

電気用品安全法(1 ~ 5A)
METI Type(1 ~ 5A)

MF41NM



4.6 × 16mm

MF42NM



4.6 × 16mm
リード線 Lead Wire
0.6 × 30mm

カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
MF41NM 250V 0.1	MF42NM 250V 0.1	250V 100mA
MF41NM 250V 0.125	MF42NM 250V 0.125	250V 125mA
MF41NM 250V 0.16	MF42NM 250V 0.16	250V 160mA
MF41NM 250V 0.2	MF42NM 250V 0.2	250V 200mA
MF41NM 250V 0.25	MF42NM 250V 0.25	250V 250mA
MF41NM 250V 0.315	MF42NM 250V 0.315	250V 315mA
MF41NM 250V 0.4	MF42NM 250V 0.4	250V 400mA
MF41NM 250V 0.5	MF42NM 250V 0.5	250V 500mA
MF41NM 250V 0.63	MF42NM 250V 0.63	250V 630mA
MF41NM 250V 0.8	MF42NM 250V 0.8	250V 800mA
MF41NM 250V 1	MF42NM 250V 1	250V 1A
MF41NM 250V 1.25	MF42NM 250V 1.25	250V 1.25A
MF41NM 250V 1.6	MF42NM 250V 1.6	250V 1.6A
MF41NM 250V 2	MF42NM 250V 2	250V 2A
MF41NM 250V 2.5	MF42NM 250V 2.5	250V 2.5A
MF41NM 250V 3.15	MF42NM 250V 3.15	250V 3.15A
MF41NM 250V 4	MF42NM 250V 4	250V 4A
MF41NM 250V 5	MF42NM 250V 5	250V 5A