

ガラス筒ヒューズ

Glass Tube Fuses (Normal blow)

型名 MF51NN MF52NN
Type

国内通信機専用ヒューズ

Fuses for Communication Products in Japan
AC100V以上の電源を使用する機器の一次側に
当ヒューズ(1A以上)を使用するのは避けて頂き、
他の電安法適合ヒューズを選択ください。

電気特性

Electrical Characteristics

通電容量 130%

Current-Carrying Capacity 130%

溶断時間 200% 30秒以内


Blowing-Time 200% 30Seconds Max

MF51NN



5.2 × 20mm

MF52NN



5.2 × 20mm
リード線
0.8 × 35mm

カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
MF51NN 0.1	MF52NN 0.1	250V 0.1A
MF51NN 0.125	MF52NN 0.125	250V 0.125A
MF51NN 0.16	MF52NN 0.16	250V 0.16A
MF51NN 0.2	MF52NN 0.2	250V 0.2A
MF51NN 0.25	MF52NN 0.25	250V 0.25A
MF51NN 0.315	MF52NN 0.315	250V 0.315A
MF51NN 0.4	MF52NN 0.4	250V 0.4A
MF51NN 0.5	MF52NN 0.5	250V 0.5A
MF51NN 0.63	MF52NN 0.63	250V 0.63A
MF51NN 0.8	MF52NN 0.8	250V 0.8A
MF51NN 1	MF52NN 1	250V 1A
MF51NN 1.25	MF52NN 1.25	250V 1.25A
MF51NN 1.6	MF52NN 1.6	250V 1.6A
MF51NN 2	MF52NN 2	250V 2A
MF51NN 2.5	MF52NN 2.5	250V 2.5A
MF51NN 3.15	MF52NN 3.15	250V 3.15A
MF51NN 4	MF52NN 4	250V 4A
MF51NN 5	MF52NN 5	250V 5A
MF51NN 6.3	MF52NN 6.3	250V 6.3A
MF51NN 8	-	250V 8A
MF51NN 10	-	250V 10A