

ガラス筒ヒューズ

Glass Tube Fuses (Normal blow)

型名
Type

MF60NM

電気特性

Electrical Characteristics


通電容量 110%
Current-Carrying Capacity 110%
溶断時間 135% 1時間以内
Blowing-Time 135% 1Hour Max
200% 2分以内
200% 2Minutes Max

適用規格

Recognized Standard

◆ 電気用品安全法(1 ~ 15A)
METI Type(1 ~ 15A)

MF60NM



6.4 × 30mm

カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
MF60NM 250V 0.1	250V 0.1A
MF60NM 250V 0.125	250V 0.125A
MF60NM 250V 0.16	250V 0.16A
MF60NM 250V 0.2	250V 0.2A
MF60NM 250V 0.25	250V 0.25A
MF60NM 250V 0.315	250V 0.315A
MF60NM 250V 0.4	250V 0.4A
MF60NM 250V 0.5	250V 0.5A
MF60NM 250V 0.63	250V 0.63A
MF60NM 250V 0.8	250V 0.8A
MF60NM 250V 1	250V 1A
MF60NM 250V 1.25	250V 1.25A
MF60NM 250V 1.6	250V 1.6A
MF60NM 250V 2	250V 2A
MF60NM 250V 2.5	250V 2.5A
MF60NM 250V 3.15	250V 3.15A
MF60NM 250V 4	250V 4A
MF60NM 250V 5	250V 5A
MF60NM 250V 6.3	250V 6.3A
MF60NM 250V 8	250V 8A
MF60NM 250V 10	250V 10A
MF60NM 250V 15	250V 15A