

ガラス筒ヒューズ

Glass Tube Fuses (Normal blow)

型名 **MF61NN**
Type

国内通信機専用ヒューズ

Fuses for Communication Products in Japan

AC100V以上の電源を使用する機器の一次側に
当ヒューズ(1A以上)を使用するのは避けて頂き、
他の電安法適合ヒューズを選択ください。

電気特性

Electrical Characteristics

通電容量 130%

Current-Carrying Capacity 130%

溶断時間 200% 30秒以内

Blowing-Time 200% 30Seconds Max

MF61NN



6.35 × 31.8mm

カタログ番号 Catalog No.	定格 Rating
MF61NN 0.1	250V 0.1A
MF61NN 0.125	250V 0.125A
MF61NN 0.16	250V 0.16A
MF61NN 0.2	250V 0.2A
MF61NN 0.25	250V 0.25A
MF61NN 0.315	250V 0.315A
MF61NN 0.4	250V 0.4A
MF61NN 0.5	250V 0.5A
MF61NN 0.63	250V 0.63A
MF61NN 0.8	250V 0.8A
MF61NN 1	250V 1A
MF61NN 1.25	250V 1.25A
MF61NN 1.6	250V 1.6A
MF61NN 2	250V 2A
MF61NN 2.5	250V 2.5A
MF61NN 3.15	250V 3.15A
MF61NN 4	250V 4A
MF61NN 5	250V 5A
MF61NN 6.3	125V 6.3A
MF61NN 8	125V 8A
MF61NN 10	125V 10A
MF61NN 15	125V 15A
MF61NN 20	125V 20A