

# 耐サージ型ヒューズ

Withstand Surge Current Type Fuses (Semi Time-Lag)

## 型名 Type SR, 125SR, SRR, 125SRR

### 電気特性

#### Electrical Characteristics

通電容量 130%

Current-Carrying Capacity 130%

溶断時間 160% 1時間以内

Blowing-Time 160% 1Hour Max

200% 2分以内

200% 2Minutes Max

定格電圧

Rated Voltage

SR, SRR : 250V

125SR, 125SRR : 125V

### 適用規格


#### Recognized Standard

◆ 電気用品安全法(1 ~ 20A)

METI Type(1 ~ 20A)


カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	カタログ番号 Catalog No.	定格電流 Rated Current
SR 315	125SR 315	SRR 315	125SRR 315	315mA
SR 400	125SR 400	SRR 400	125SRR 400	400mA
SR 500	125SR 500	SRR 500	125SRR 500	500mA
SR 630	125SR 630	SRR 630	125SRR 630	630mA
SR 800	125SR 800	SRR 800	125SRR 800	800mA
SR 1	125SR 1	SRR 1	125SRR 1	1A
SR 1.25	125SR 1.25	SRR 1.25	125SRR 1.25	1.25A
SR 1.6	125SR 1.6	SRR 1.6	125SRR 1.6	1.6A
SR 2	125SR 2	SRR 2	125SRR 2	2A
SR 2.5	125SR 2.5	SRR 2.5	125SRR 2.5	2.5A
SR 3.15	125SR 3.15	SRR 3.15	125SRR 3.15	3.15A
SR 4	125SR 4	SRR 4	125SRR 4	4A
SR 5	125SR 5	SRR 5	125SRR 5	5A
SR 6.3	125SR 6.3	SRR 6.3	125SRR 6.3	6.3A
SR 8	125SR 8	SRR 8	125SRR 8	8A
SR 10	125SR 10	SRR 10	125SRR 10	10A
SR 12	125SR 12	SRR 12	125SRR 12	12A
SR 15	125SR 15	SRR 15	125SRR 15	15A
SR 20	125SR 20	SRR 20	125SRR 20	20A

SR, 125SR



6.4 × 30mm

SRR, 125SRR



6.4 × 30mm

リード線 Lead Wire

0.8 × 35mm : 315mA ~ 8A

1.0 × 35mm : 10A ~ 15A

1.2 × 35mm : 20A