

耐サージ型ヒューズ

Withstand Surge Current Type Fuses (Semi Time-Lag)

型名
Type

SV , 125SV , SVR, 125SVR

電気特性

Electrical Characteristics

通電容量 130%

Current-Carrying Capacity 130%

溶断時間 160% 1時間以内

Blowing-Time 160% 1Hour Max

200% 2分以内

200% 2Minutes Max

定格電圧

Rated Voltage

SV, SVR : 250V

125SV, 125SVR : 125V

適用規格

Recognized Standard

◆ 電気用品安全法(≥1A)

METI Type(≥1A)

カタログ番号	カタログ番号	カタログ番号	カタログ番号	定格電流	・t
Catalog No.	Catalog No.	Catalog No.	Catalog No.	Rated Current	
SV 1	125SV 1	SVR 1	125SVR 1	1A	3.4
SV 1.25	125SV 1.25	SVR 1.25	125SVR 1.25	1.25A	4.5
SV 1.6	125SV 1.6	SVR 1.6	125SVR 1.6	1.6A	7.2
SV 2	125SV 2	SVR 2	125SVR 2	2A	13.4
SV 2.5	125SV 2.5	SVR 2.5	125SVR 2.5	2.5A	23.7
SV 3.15	125SV 3.15	SVR 3.15	125SVR 3.15	3.15A	31.3
SV 4	125SV 4	SVR 4	125SVR 4	4A	50.0
SV 5	125SV 5	SVR 5	125SVR 5	5A	84
SV 6.3	125SV 6.3	SVR 6.3	125SVR 6.3	6.3A	146
SV 8	125SV 8	SVR 8	125SVR 8	8A	260
SV 10	125SV 10	SVR 10	125SVR 10	10A	361
-	125SV 12	-	125SVR 12	12A	543
-	125SV 15	-	125SVR 15	15A	961

SV, 125SV



5.2×20mm

SVR, 125SVR



5.2×20mm

リード線 Lead Wire

φ 0.8×35mm: 800mA~8A

φ 1.0×35mm: 10A~15A